

交流充电桩特性



交流充电桩是麦田能源推出的新产品。该产品的外观采用了流线型和简单的设计，非常精致和耀眼。通过应用程序，用户可以远程启动充电、定时充电，或将充电桩改为即插即用模式。同时，它可以监控充电信息，设置充电桩参数，绑定设备和授权设备，远程升级软件。



防护等级
IP55和IK08



远程升级
支持远程升级，在线更新



启动方式
RFID卡、微信扫码、即插即充



定时充电
根据需要设置充电时间



安装方式
壁挂、立柱安装



多种连接选项
蓝牙、WiFi、4G、以太网

交流充电桩

技术规格



型号	A011KP1-G		A022KP1-G	
版本	枪线版		枪线版	
输入				
输入制式	3P+N+PE			
额定电压	380Vac，±20%			
额定电流	16A		32A	
额定频率	50Hz			
输出				
输出电压	380Vac，±20%			
最大输出电流	16A		32A	
额定功率	11kW		21kW	
交互方式				
充电接口	GB/T 20234.2			
读卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A			
启动模式	刷卡/即插即充/小程序			
急停	是			
通讯方式				
WiFi, 蓝牙	是			
4G, 以太网	可选			
使用环境				
安装方式	壁挂/立柱			
工作温度	-30℃ ~ 50℃			
工作湿度	5% ~ 95% 无冷凝			
工作高度	≤2000m			
尺寸和重量				
产品尺寸	480*275*180 mm			
产品重量	8.8kg			
安全				
防护等级	IP55			
防碰撞等级	IK08			
RCD	AC 30mA/DC 6mA			
保护功能	过流保护，漏电保护，接地保护，浪涌保护 过欠压保护，过温保护			