

F-G2系列

DUAL MPPT INVERTERS

单相双路并网逆变器

3~6kW



高性能

低启动电压，宽电压范围，
效率高



安装便捷

灵活配置，即插即用



IP65防护

设计基于多种场景应用
支持户外安装



远程监控

可通过监控网站和手机app
监控设备运行情况

任何时间 任何地点

麦田远程 监控平台

基于先进的监控平台，通过智能手机APP或者网站实时监控系统运行状态和故障信息



REFINED - POWERFUL - FLEXIBLE



有关麦田能源产品更多信息
请访问 www.fox-ess.com.cn
400-1888-900

型号	F3000-G2	F3600-G2	F4600-G2	F5000-G2	F5300-G2	F6000-G2
PV输入						
最大输入功率 [W]	4500	5400	6900	7500	7950	9000
最大/最小输入电压 [V]	600/80	600/80	600/80	600/80	600/80	600/80
启动电压 [V]	120	120	120	120	120	120
额定输入电压 [V]	360	360	360	360	360	360
MPPT电压运行范围 [V]	80 ~ 550					
最大输入电流 [A]	14					
最大短路电流 [A]	18					
独立MPPT路数	2					
每路MPPT组串数	1					
AC输出						
额定输出功率 [W]	3000	3600	4600	5000	5300	6000
最大输出功率 [VA]	3300	3960	5060	5500	5830	6000
额定电网电压 [V]	220/ 230/ 240					
额定电网频率 [Hz]	50/ 60					
额定输出电流 [A]	13.0	15.7	20.0	21.7	23.0	26.1
最大输出电流 [A]	14.3	17.2	22.0	23.9	25.3	26.1
功率因素	1 (可调范围 0.8 超前~0.8 滞后)					
电流谐波总畸变率(THDi) [%]	<3					
效率						
MPPT 效率 [%]	99.00					
欧洲效率 [%]	96.80					
最大效率 [%]	97.40					
保护						
绝缘监测	YES					
漏电流监测	YES					
PV组串电流监测	YES					
直流反极性保护	YES					
防孤岛保护	YES					
交流短路保护	YES					
交流过流保护	YES					
交流过压保护	YES					
防雷保护	选配 (DC/AC: II型)					
直流开关	选配					
电弧故障断路器 (AFCI)	NO					
基本参数						
尺寸 (宽 x 高 x 厚) [mm]	402*453*148					
净重量 [kg]	14.8					
冷却方式	自然冷却					
拓扑	无变压器					
噪音 [dB]	<30					
最高运行海拔 [m]	3000					
运行温度范围 [°C]	-25 ~ 60					
湿度 (无冷凝) [%]	0 ~ 100 (无凝结)					
防护等级	IP65					
待机功耗 [w]	<1					
监控模块	LAN/ WIFI / GPRS / 4G (选配)					
通信	RS485, 电表 / CT, DRM					
显示	LCD, Touch Key, App, Website					
标准 (可根据要求提供更多)						
安规	EN/IEC 62109-1/2					
电磁兼容	EN 61000-6-1/2/3/4					
并网标准	AS/NZS-4777.2, CEI 0-21					