

交流充电桩特性



交流充电桩是麦田能源推出的新产品。该产品的外观采用了流线型和简单的设计，非常精致和耀眼。通过应用程序，用户可以远程启动充电、定时充电，或将充电桩改为即插即用模式。同时，它可以监控充电信息，设置充电桩参数，绑定设备和授权设备，远程升级软件。



防护等级
IP55和IK08



远程升级
支持远程升级，在线更新



启动方式
RFID卡、微信扫码、即插即充



定时充电
根据需要设置充电时间



安装方式
壁挂、立柱安装



多种连接选项
蓝牙、WiFi、4G、以太网

交流充电桩

技术规格



型号	A011KP1-G	A022KP1-G
版本	枪线版	枪线版
输入		
输入制式	3P+N+PE	
额定电压	380Vac, ±20%	
额定电流	16A	32A
额定频率	50Hz	
输出		
输出电压	380Vac, ±20%	
最大输出电流	16A	32A
额定功率	11kW	21kW
交互方式		
充电接口	GB/T 20234.2	
读卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A	
启动模式	刷卡/即插即充/小程序	
急停	是	
通讯方式		
WiFi, 蓝牙	是	
4G, 以太网	可选	
使用环境		
安装方式	壁挂/立柱	
工作温度	-30°C ~ 50°C	
工作湿度	5% ~ 95% 无冷凝	
工作高度	≤2000m	
尺寸和重量		
产品尺寸	480*275*180 mm	
产品重量	8.8kg	
安全		
防护等级	IP55	
防碰撞等级	IK08	
RCD	AC 30mA/DC 6mA	
保护功能	过流保护, 漏电保护, 接地保护, 浪涌保护 过欠压保护, 过温保护	